

OTOPARK VE TESİS · TEKNİK DOKÜMAN

Baba — sabit ve sökülebilir

Baba, aracı belirli bir hattın dışında tutmak için dikilir; yaya alanı araç trafiğinden fiziksel olarak ayrılır. Sabit baba gücünü çevresindeki beton kütesinden alır; sökülebilir baba yer altı sokete oturur ve anahtarla çıkar. Dik, dayanıklı ve gerektiğinde sökülebilirdir. Reflektif kuşak babayı gece far ışığında belli eder. Baba yaya bölgesi girişlerinde, vitrin ve bina önlerinde, servis yolu ağızlarında ve otopark sınırlarında kullanılır.

TEKNİK ÖZET

Boy	9–120 cm
Demir boru sınıfı	Ø76×750 mm · 2 mm et · 130 mm taban (piyasa)
Taban / çap	Ø 110 · Ø 200 mm · 20×20 · 25×25 cm
Malzeme	Çelik · polietilen · polipropilen · TPU
Ağırlık	0,9–8,3 kg
Tip	Sabit · sökülebilir soketli · esnek

Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; kesin ölçü teklifle yazılı verilir.

NEREDE KULLANILIR

- Yaya bölgesi girişi. Baba araç girişini keser, yaya ve bisiklet geçişini açık bırakır.
- Vitrin ve bina cephesi. Baba, camekân ve giriş önüne fiziksel sınır çizer; manevra hatasını caydırır — test edilmiş araç-tutma bariyeri değildir.
- Servis yolu ağızı. Sökülebilir baba servis saatinde geçişe izin verir; soket kapağı boşken kapatılır.
- Otopark sınırı. Baba yaya adasını ve yeşil alanı araç işgalinden korur.

STANDART VE BELGE DİLİ

Türkiye pazarında sipariş şartnamesine göre üretilir; uygulanacak belge teklifte yazılı belirtilir. Araç durdurma (çarpışma) sınıfı ayrı bir üründür ve ancak test raporuyla konuşulur; bu sayfadaki baba sınırlama ve yönlendirme ürünüdür. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.