

ŞERİT YÖNLENDİRME VE DELİNASYON · TEKNİK DOKÜMAN

Şerit kanalizeri ve ayırıcı

Şerit kanalizeri, iki akımı fiziksel olarak bölmek için yola sabitlenen alçak profilli ayırıcı ünitelerdir. Sürücü boyalı çizgiyi görmezden gelebilir; şerit kanalizerini geçtiğini tekerlekten hissederek — eğimli kenarları — model profili ve proje geometrisi uygunsa — acil araç geçişine izin verir, üstüne delinatör, kedigözü ya da flap takılır. Alçak, modüler ve taşınabilir. Üst yuvası dikey işaret kabul ettiği için şerit kanalizeri hem temasla hem gözle uyarıcı tek hatta dönüşür. Şerit kanalizeri otobüs yollarında, bisiklet şeridi ayırımında, dönüş ceplerinde, kavşak adalarında ve karşı yön ayırımında kullanılır.

TEKNİK ÖZET

Modül boyu	1000 mm sınıfı — üniteler uç uca eklenir
Genişlik	130–150 mm bandı
Taban yüksekliği	50 mm sınıfı — eğimli kenar
Taban ölçüsü (ada tipleri)	Ø 400 · Ø 450 mm · 300×300 mm
Ağırlık	0,45–12 kg (tip ve üst donanıma göre)
Üst donanım	Kedigözü · flap · dikme · levha
Üst donanımla toplam boy	Seçilen dikmeye göre; teklifle yazılı verilir
Bağlantı ve parça listesi	Delik düzeni, ankraj adedi ve tipi, dahil parçalar (dübeler, kapak, üst donanım yuvası) ve sökülebilir montaj seçeneği modele göre föyde yazılıdır; teklif bu listeye verilir

Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; kesin ölçü teklifle yazılı verilir.

NEREDE KULLANILIR

- Otobüs yolu ve BRT. Şerit kanalizeri otobüs şeridini karışan trafikten ayırır; ihlal tekerlekten hissedilir, şerit disiplini kendiliğinden kurulur.
- Bisiklet şeridi. Şerit kanalizeri bisikletliyi araç akımından fiziksel hatla ayırır; üstündeki delinatör hattı gece de gösterir.
- Dönüş cebi ve kavşak adası. Şerit kanalizeri cebe girişi tek noktaya toplar; ada burnunda delinatörle birlikte çalışır.
- Karşı yön ayırımı. Bölünmemiş kesimde şerit kanalizeri karşı akımları birbirinden ayırır; koruma bariyeri değildir, uyarı hattıdır.

STANDART VE BELGE DİLİ

Türkiye	Sipariş şartnamesine göre üretilir; uygulanacak belge teklifte yazılı belirtilir.
ABD — MUTCD	MUTCD Section 6K.11'in geçici şerit ayırıcı tanımıyla anlatılır: eğimli kenarlı alçak taban, üstünde retroreflektif dikey cihaz. Bu cihazlar koruma bariyeri değildir; engel perdelemek veya yaya/işçi korumak için kullanılmaz (6K.10, 6K.11).

Standart adları bu sayfada atıftır; test sonucu ve sertifika, ancak rapor ve belgeyle birlikte paylaşılır — isteyin, gönderelim.