

OTOPARK VE TESİS · TEKNİK DOKÜMAN

Hissedilebilir yüzey ve kaymaz kaplama

Hissedilebilir yüzey, görme engelli yayaya zemin üzerinden bilgi vermek için döşenir: kabartma nokta uyarır ve durdurur; çubuk desenin anlamı ülkeye ve yön düzenine göre değişir — kılavuz da, tehlike uyarısı da olabilir; proje ülkesinin şeması esas alınır. Beyaz baston ve ayak tabanı dokuyu okur; hissedilebilir yüzey mesajı görme gerektirmeden iletir. Ayakla okunur, kontrastlı ve kaymazdır. Sarı yüzey zayıf gören yayaya parlaklık kontrastıyla da yol gösterir. Hissedilebilir yüzey yaya geçidi inişlerinde, merdiven başlarında, peron kenarlarında ve bina girişlerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZET

Desen	Kabartma nokta (uyarı) · çubuk (kılavuz)
Plaka sınıfı	30×30 cm plaka · rulo 40 cm × 250 m · kabartma 4–5 mm — üretim programı örnekleridir; model föyü ve tarihli standart eşlemesi teklifte verilir
Malzeme	TPU · paslanmaz çelik · alüminyum · karo
Uygulama	Yapıştırma plaka · tek tek monte kabartma · gömme karo
Kontrast	Zeminle parlaklık farkı ISO 23599 uyarınca ölçülür
Uygulama eşlemesi	Model + altlık (asfalt/beton/karo) + nem koşulu + yapıştırıcı + yüzey hazırlığı + kullanıma açma süresi tek tabloda eşleştirilir; değerler yapıştırıcının talimatından gelir ve teklifte verilir

Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; kesin ölçü teklifte yazılı verilir.

NEREDE KULLANILIR

- Yaya geçidi. Kaldırım inişinde hissedilebilir yüzey kabartma noktayla durma noktasını bildirir.
- Merdiven başı. İlk basamaktan önce hissedilebilir yüzey uyarı şeridi kot düşümünü haber verir.
- Peron ve durak. Hissedilebilir yüzey peron kenarında güvenli mesafeyi ayakla okunur biçimde çizer.
- Bina girişi ve terminal. Hissedilebilir yüzey çubuklu deseniyle rotayı girişten bankoya kadar sürdürür.

STANDART VE BELGE DİLİ

Türkiye pazarında hissedilebilir yüzey TS ISO 23599, TS 13536 ve TS 13720 adlarıyla konuşulur; uygunluk tedarikçi belgesiyle yazılır. Kontrast ve kabartma ölçüsü idarenin şartnamesine göre uygulanır. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.