

YOL ÇALIŞMASI VE BARİKAT · TEKNİK DOKÜMAN

Trafik levhaları

Trafik levhası ve katlanır ayak, geçici düzenin kurallarını sürücüye yazı ve simgeyle bildirmek için kullanılır. Reflektif yüzey far ışığını sürücüye döndürür; katlanır ayak trafik levhası ve katlanır ayak setini kamyonete sığdırır, tek kişi kurar. Taşınabilir, hızlı ve okunurdur. Ayak balast kabul eder; rüzgârlı sahada devrilmeden hızada kalır. Trafik levhası ve katlanır ayak yol çalışmalarında, geçici yönlendirmelerde, etkinlik trafiğinde ve acil müdahalede kullanılır.

TEKNİK ÖZET

Levha / ayak ölçüsü	49–250 cm
Ayak tipi	Katlanır tripod · sabit ayak · barikat gövdesi
Levha yüzeyi	Reflektif levha, talebe göre baskılı
Altlık ve kalınlık	Alüminyum veya galvaniz sac; malzeme, et kalınlığı ve kenar/arka takviye şartnameye göre ayrı seçilir — farklı alım belgeleri farklı malzeme ve kalınlık ister, bunlar tek ürünün tolerans bandı değildir
Teslim kapsamı	Yalnız levha yüzü veya levha + direk + kelepçe paketi; temel ve taşıyıcı hesabının sorumlusu sipariş öncesi yazılı belirlenir

Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; kesin ölçü teklifle yazılı verilir.

NEREDE KULLANILIR

- Yol çalışması. Çalışmanın başında trafik levhası ve katlanır ayak hız sınırını ve daralmayı bildirir; kısa süreli işte akşam sökülüp sabah aynı noktaya dönebilir; gece de süren tehlikede işaret yerinde kalır ve ışıkla desteklenir.
- Geçici yönlendirme. Kapalı şeritte trafik levhası ve katlanır ayak alternatif güzergâhı yazar.
- Etkinlik trafiği. Trafik levhası ve katlanır ayak geçici otopark ve giriş yönlendirmesini bir günlüğüne kurar.
- Acil müdahale. Ekip araçtan iner inmez trafik levhası ve katlanır ayak kapanan şeridi işaretler.

STANDART VE BELGE DİLİ

Türkiye pazarında sipariş şartnamesine göre üretilir; uygulanacak belge teklifte yazılı belirtilir. Levha yüzeyinin reflektif sınıfı tedarikçi belgesine göre yazılı bildirilir; sınıf adları ancak belgeyle anılır. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.